

Aluagua Lavabo y Fregadero

Manguera con refuerzo de aluminio y conexión plástica que te garantiza una instalación segura en Lavabo y fregadero.



Capas



Resistencia Media

3 Años
garantía



PRESENTACIONES

Código	Conexión	Longitud	Unidad	U. de empaque	Empaque	Estiba Max.
ALPM.35	1/2"x 1/2"	35	CM	50	Bolsa	5
ALPM.45	1/2"x 1/2"	45	CM	50	Bolsa	5
ALPM.55	1/2"x 1/2"	55	CM	50	Bolsa	5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de conexión: Pivote: Nylón, **Tuerca:** Polipropileno, **Férula:** Aluminio.

Temperatura recomendada: Min: 10°C - Max: 40°C.

Presión de trabajo: 350 PSI.

Capa interior: PVC de alta resistencia color negro sólido.

Capa externa: Trenzado de aluminio.

SUGERENCIA DE INSTALACIÓN

- Cerrar el suministro de agua.
- Asegurese que las roscas donde va a conectar su manguera estén bien limpias.
- Apriete con la mano las tuercas de su conector.
- Verifique que no existan fugas.
- Evite el contacto con agentes químicos, corrosivos y fuego.

CARACTERÍSTICAS

- Manguera de 2 capas.
- Trenzado de aluminio 100%.
- Tuerca de polipropileno.
- Crimpado de alta resistencia.
- Fabricado con PVC flexible.



Conector Plástico



Ideal para Fregadero y lavabo



Todo tipo de clima



materiales Premium