



**El Único Experto
en Mangueras**

KELOS ONCE GRIS

Código	Diámetro interior (Pulgadas)		Peso Kg/Metro		Hilos por Pulgada		Presión de	Presión de Reventamiento a 23°C
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Trabajo 23 °c	
KOG.1/2	.475	.505	0.104	0.112	4	5	90 PSI	270 PSI

Adhesión de la conexión a la manguera en Kilogramos Fuerza: 1/2= 100

Temperatura de trabajo: Min: 5°C - Max: 60°C

Garantía: 3 Años

Dureza Shore a 23°C 90 (Min) - 93 (Max)

Tramada ☐ **Tejida** ☒

Presentaciones:	Diametro	Longitud	Unidad	Unidad / Empaque	Estiba Maxima	Empaque
Rollo:	1/2	100	M	1	7	Película
Armadas:	1/2	10, 15, 20, 25 y 30	M	3	5	Bolsa

Observaciones:

La garantía aplica solo en defectos de fabricación

Acciones para alargar la vida útil de la Manguera

Aleje de elementos cortantes, abrasivos, químicos

Después de cada uso enróllala y guárdela

Transportar fluidos sin químicos o abrasivos

Corporativo Boro S.A. de C.V

Tel: (0133) 3834 0659 • Lada: 01800 700 BORO (2676)

Las Lomas 144 • Fracc. Los Robles • C.P. 45134

Zapopan, Jalisco, México

www.boro.mx

